



CERTIFICATO N.170874

SCHEDA TECNICA

RILEVATORE DI FUGHE GAS AR1038

1. Settore di applicazione

Questo prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di condotta o cisterna contenente gas compressi di qualsiasi genere.

2. Descrizione

Miscela polifunzionali base acqua in grado di creare un sottile strato sulla superficie su cui viene applicato .

Gas usato come propellente : azoto

3. Caratteristiche tecniche

ASPETTO : confezione aerosol

ODORE : inodore

DENSITA RELATIVA : 1,00 Kg/l

INFIAMMABILITA: non infiammabile

STOCCAGGIO: temperature comprese fra +10°C e +30°C; locali freschi ed areati;
evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

CONFEZIONI: 400ml x 12pz

SCADENZA: 3 anni dal lotto di produzione

4. Uso

Dopo aver agitato energicamente la confezione aerosol , spruzzare il prodotto sulla condotta o cisterna contenente gas sotto pressione su cui si vuole verificare la tenuta , lasciare agire il prodotto per 10/15 secondi, quindi osservare se il sottile film generato dal prodotto forma un susseguirsi di bolle in tal caso la superficie presenta un perdita di gas, in caso contrario no!

Per le norme relative alla sicurezza consultare la scheda apposita !

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA

Tel . +39.011/19876454

WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: INFO@PREXISOITALIA.IT

P.IVA IT 11623200018 REA TO-1228124